

Stahllagerliste

2016





Handwerkstadt - Stahlhandel

Stahllagerliste

Ihre Ansprechpartner:

Wolfgang Niehs	Tel.: 0821 / 26 76 9 – 20	wniehs@kniess-online.de
Heiko Lojewski	Tel.: 0821 / 26 76 9 – 15	hlojewski@kniess-online.de
Joachim Siecora	Tel.: 0821 / 26 76 9 – 23	jsiecora@kniess-online.de
Mathias Gruber	Tel.: 0821 / 26 76 9 – 37	mgruber@kniess-online.de
Christian Knieß	Tel.: 0821 / 26 76 9 – 29	ckniess@kniess-online.de

Fax Stahlabteilung

Fax.: 0821 / 26 76 9 – 16

Für nicht aufgeführte Abmessungen bitten wir um Anfrage

Öffnungszeiten:

Montag – Donnerstag	7.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.30 Uhr
Freitag	7.00 – 12.00 Uhr
Samstag	geschlossen

Hausanschrift:

Friedberger Eisenhandlung Christian Kniess GmbH Marquardtstr. 1 86316 Friedberg	Tel.: 0821 – 26 76 9 – 0
--	--------------------------

Formstahl

Breitflanschträger HEB



S235JR DIN 1025/ EN 10025

Abmessung in mm	Kg/mtr
100 x 100 x 6,0	20,900
120 x 120 x 6,5	27,400
140 x 140 x 7,0	34,500
160 x 160 x 8,0	43,700


Breitflanschträger HEA



S235JR DIN 1025/ EN 10025

Abmessung in mm	Kg/mtr
100 x 95 x 5,0	17,100
120 x 114 x 5,0	20,400
140 x 133 x 5,5	25,300

Formstahl UNP



S235JR DIN 1026/ EN 10025

Abmessung in mm	Kg/mtr
80 x 45 x 6,0	8,900
100 x 50 x 6,0	10,900
120 x 55 x 7,0	13,700
140 x 60 x 7,0	16,400
160 x 65 x 7,5	19,300
180 x 70 x 8,0	22,500
200 x 75 x 8,5	26,000

Formstahl IPE




















S235JR DIN 1025/ EN 10025

Abmessung in mm	Kg/mtr
80 x 46 x 3,8	6,200
100 x 55 x 4,1	8,300
120 x 64 x 4,4	10,700
140 x 73 x 4,7	13,200

Weitere Güten und Abmessungen auf Anfrage!
Zuschnitte innerhalb 3 Werktagen

SCHNITTSHEMA FÜR TRÄGER UND FORMSTAHL

Bei Bestellungen mit Schrägschnitten benötigen wir folgende Angaben:
 L – Größte Länge (Fixlänge) in mm
 A/B – Winkel in Grad, nur ganze Grade
 0 – Figur-Nr. gemäß Aufstellung
 ↓ – von oben gesehen



Stabstahl S235 JR

Flachstahl S235JR	
EN10058/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
10 x 5	0,393
12 x 5	0,471
12 x 6	0,565
12 x 8	0,754
12 x 10	0,942
15 x 5	0,589
15 x 6	0,707
15 x 8	0,942
15 x 10	1,180
16 x 5	0,628
16 x 6	0,754
16 x 8	1,000
16 x 10	1,260
20 x 5	0,785
20 x 6	0,942
20 x 8	1,260
20 x 10	1,570
20 x 12	1,880
20 x 15	2,360
25 x 5	0,981
25 x 6	1,180
25 x 8	1,570
25 x 10	1,960
25 x 12	2,360
25 x 15	2,940
30 x 5	1,180
30 x 6	1,410
30 x 8	1,180
30 x 10	2,360



Flachstahl S235JR	
EN10058/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
30 x 12	2,830
30 x 15	3,530
30 x 20	4,710
35 x 5	1,370
35 x 6	1,650
35 x 8	2,200
35 x 10	2,750
35 x 12	3,300
35 x 15	4,120
40 x 5	1,570
40 x 6	1,880
40 x 8	2,510
40 x 10	3,140
40 x 12	3,770
40 x 15	4,710
40 x 20	6,280
40 x 25	7,850
45 x 5	1,770
45 x 6	2,120
45 x 8	2,830
45 x 10	3,530
50 x 5	1,960
50 x 6	2,360
50 x 8	3,140
50 x 10	3,930
50 x 12	4,710
50 x 15	5,890
50 x 20	7,850
50 x 25	9,810



Flachstahl S235JR	
EN10058/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
50 x 30	11,800
60 x 5	2,360
60 x 6	2,830
60 x 8	3,770
60 x 10	4,710
60 x 12	5,650
60 x 15	7,070
60 x 20	9,420
60 x 25	11,800
60 x 30	14,100
70 x 5	2,750
70 x 6	3,300
70 x 8	4,400
70 x 10	5,500
70 x 12	6,590
70 x 15	8,240
70 x 20	11,000
80 x 5	3,140
80 x 6	3,770
80 x 8	5,020
80 x 10	6,280
80 x 12	7,540
80 x 15	9,420
80 x 20	12,600
90 x 5	3,530
90 x 6	4,240
90 x 8	5,650
90 x 10	7,070
90 x 12	8,480



Stabstahl S235 JR

Flachstahl S235JR	
EN10058/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
90 x 15	10,600
90 x 20	14,100
100 x 5	3,930
100 x 6	4,710
100 x 8	6,280
100 x 10	7,850
100 x 12	9,420
100 x 15	11,800
100 x 20	15,700
120 x 5	4,710
120 x 6	5,652
120 x 8	7,540
120 x 10	9,420
120 x 12	11,300
120 x 15	14,100
120 x 20	18,800
130 x 5	5,103
130 x 6	6,123
130 x 8	8,160
130 x 10	10,200
130 x 15	15,300
140 x 5	5,495
140 x 6	6,594
140 x 8	8,790
140 x 10	11,000
140 x 12	13,200



Flachstahl S235JR	
EN10058/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
140 x 15	16,500
140 x 20	22,000
150 x 6	7,065
150 x 8	9,420
150 x 10	11,800
150 x 12	14,100
150 x 15	17,700
150 x 20	23,600



Rundstahl S235JR	
EN10060/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888
14	1,210
15	1,390
16	1,580
18	2,000
20	2,470
22	2,980
24	3,550
25	3,850
26	4,170
28	4,830
30	5,550
35	7,550
40	9,860



Stabstahl S235 JR

Vierkantstahl S235JR	
EN10059/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
6	0,283
8	0,502
10	0,785
12	1,130
14	1,540
15	1,770
16	2,010
18	2,540
20	3,140
22	3,800
25	4,910
30	7,070
35	9,620
40	12,600



U-Stahl S235JR	
DIN 1026/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
30 x 15,0 x 4,0	1,1790
30 x 33,0 x 5,0	4,400
35 x 17,5 x 4,0	2,160
40 x 20,0 x 5,0	2,960
40 x 35,0 x 5,0	5,020
50 x 25,0 x 5,0	3,980
50 x 38,0 x 5,0	5,760
60 x 30,0 x 6,0	5,220
62 x 42,0 x 5,5	7,300



Winkelstahl gleichsch.	
S235JR EN10056/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
15 x 3	0,640
20 x 3	0,880
20 x 4	1,140
25 x 3	1,120
25 x 4	1,450
30 x 3	1,360
30 x 4	1,780
30 x 5	2,180
35 x 4	2,100
35 x 5	2,570
40 x 4	2,420
40 x 5	2,970
45 x 5	3,380
50 x 5	3,770
50 x 6	4,470
60 x 6	5,420
60 x 8	7,090
70 x 7	7,380
80 x 8	9,660
100 x 10	15,100



T-Stahl S235JR	
EN10055/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
20 x 20 x 3,0	0,880
25 x 25 x 3,5	1,290
30 x 30 x 4,0	1,770
35 x 35 x 4,5	2,330
40 x 40 x 5,0	2,960
45 x 45 x 5,5	3,670
50 x 50 x 6,0	4,440
60 x 60 x 7,0	6,230
80 x 80 x 9,0	10,700



Stabstahl S235 JR

Winkelstahl ungleich.



S235JR EN10056/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
30 x 20 x 3	1,110
30 x 20 x 4	1,450
40 x 20 x 3	1,350
40 x 20 x 4	1,770
45 x 30 x 4	2,250
50 x 30 x 5	2,960
50 x 40 x 5	3,350
60 x 30 x 5	3,370
60 x 40 x 5	3,760
60 x 40 x 6	4,460
75 x 50 x 5	4,740
75 x 50 x 7	6,510
80 x 40 x 6	5,410
100 x 50 x 6	6,850
100 x 65 x 7	8,770
120 x 80 x 8	12,200

Breitflachstahl S235JR



DIN 59200/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
160 x 6	7,680
160 x 8	10,200
160 x 10	12,800
160 x 15	19,200
160 x 20	25,600
180 x 6	8,640
180 x 8	11,500
180 x 10	14,400
180 x 15	21,600
200 x 6	9,600
200 x 8	12,800
200 x 10	16,000
200 x 12	19,200
200 x 15	24,000
200 x 20	32,000

Flachstahl (Bandstahl)



S235JR EN 10058/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
20 x 3	0,471
20 x 4	0,628
25 x 3	0,589
25 x 4	0,785
30 x 3	0,707
30 x 4	0,942
35 x 3	0,824
35 x 4	1,100
40 x 3	0,942
40 x 4	1,260
45 x 4	1,413
50 x 3	1,178
50 x 4	1,570
60 x 3	1,413
60 x 4	1,884
70 x 3	1,649
70 x 4	2,198
80 x 3	1,884
80 x 4	2,512
90 x 3	2,120
90 x 4	2,826
100 x 3	2,355
100 x 4	3,140

Flachstahl (Bandstahl)



S235JR EN 10058/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
10 x 3	0,236
10 x 4	0,314
12 x 3	0,283
12 x 4	0,377
15 x 3	0,353
15 x 4	0,471
16 x 3	0,377
16 x 4	0,502

Stabstahl S235 JR // Flachprodukte S235 JR

Rundstahl Feuerverzinkt	
S235JR EN10060/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
8	0,420
10	0,650
12	0,940



T-Stahl Feuerverzinkt	
S235JR EN10055/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
50 x 50 x 6	4,670



Band- Quartoblech S235JR	
EN10051/EN10029/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/tfl
3,00 x 1000 x 2000	48,00
3,00 x 1250 x 2500	75,00
4,00 x 1000 x 2000	64,00
4,00 x 1250 x 2500	100,00
5,00 x 1000 x 2000	80,00
5,00 x 1250 x 2500	125,00
6,00 x 1000 x 2000	96,00
8,00 x 1000 x 2000	128,00
10,00 x 1000 x 2000	160,00
12,00 x 1000 x 2000	192,00
15,00 x 1000 x 2000	240,00
16,00 x 1000 x 2000	256,00
20,00 x 1000 x 2000	320,00



Winkelstahl Feuerverzinkt	
S235JR EN10056/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
30 x 30 x 4	1,870
40 x 40 x 4	2,550
50 x 50 x 5	3,960
60 x 60 x 6	5,700



Feinblech DC01Kaltgewalzt	
EN10131/EN10130	
Abmessung in mm	Kg/tfl
0,63 x 1000 x 2000	10,08
0,75 x 1000 x 2000	12,00
1,00 x 1000 x 2000	16,00
1,00 x 1250 x 2500	25,00
1,00 x 1500 x 3000	36,00



Feinblech DD11 Kaltgewalzt	
EN10111/EN10051	
Abmessung in mm	Kg/tfl
1,50 x 1000 x 2000	24,00
1,50 x 1250 x 2500	37,50
1,50 x 1500 x 3000	54,00
2,00 x 1000 x 2000	32,00
2,00 x 1250 x 2500	50,00
2,00 x 1500 x 3000	72,00
2,50 x 1000 x 2000	40,00
2,50 x 1250 x 2500	62,50
2,99 x 1000 x 2000	48,00
2,99 x 1250 x 2500	75,00
2,99 x 1500 x 3000	108,00



Winkelstahl Feuerverzinkt	
S235JR EN10056/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
40 x 20 x 4	1,860
50 x 30 x 5	3,110



Flachprodukte S235 JR // Stahlrohre

Tränenblech S235JR	
DIN 59220/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/tfl
3,00 x 1000 x 2000	52
4,00 x 1000 x 2000	68
5,00 x 1000 x 2000	84
6,00 x 1000 x 2000	102



Sendz. Verzinktes Blech	
EN10143/EN10327	
Abmessung in mm	Kg/tfl
0,63 x 1000 x 2000	10,08
0,75 x 1000 x 2000	12,00
0,75 x 1250 x 2000	18,75
1,00 x 1000 x 2000	16,00
1,00 x 1250 x 2500	25,00
1,00 x 1500 x 3000	36,00
1,50 x 1000 x 2000	24,00
1,50 x 1250 x 2500	37,50
1,50 x 1500 x 3000	54,00
2,00 x 1000 x 2000	32,00
2,00 x 1250 x 2500	50,00
2,00 x 1500 x 3000	72,00
2,50 x 1000 x 2000	40,00
2,50 x 1250 x 2500	62,50
2,99 x 1000 x 2000	48,00
2,99 x 1250 x 2500	75,00
2,99 x 1500 x 3000	108,00



Quadratrohr E235, S1Schwarz	
EN10305-5EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
15 x 15 x 1,5	0,630
15 x 15 x 2,0	0,810
20 x 20 x 1,5	0,870
20 x 20 x 2,0	1,120
20 x 20 x 3,0	1,600
25 x 25 x 1,5	1,100
25 x 25 x 2,0	1,440
25 x 25 x 3,0	1,920
30 x 30 x 1,5	1,340
30 x 30 x 2,0	1,750
30 x 30 x 3,0	2,390
30 x 30 x 4,0	3,320
35 x 35 x 2,0	2,070
35 x 35 x 3,0	2,860
40 x 40 x 2,0	2,380
40 x 40 x 3,0	3,330
40 x 40 x 4,0	4,250
45 x 45 x 2,0	2,690
45 x 45 x 3,0	3,800
50 x 50 x 2,0	3,010
50 x 50 x 3,0	4,280
50 x 50 x 4,0	5,510
50 x 50 x 5,0	6,560
60 x 60 x 2,0	3,640
60 x 60 x 3,0	5,220
60 x 60 x 4,0	6,760
60 x 60 x 5,0	8,130
70 x 70 x 3,0	6,160
70 x 70 x 4,0	8,020



Quadratrohr E235, S1Schwarz	
EN10305-5EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
80 x 80 x 2,0	4,890
80 x 80 x 3,0	7,100
80 x 80 x 4,0	9,280
80 x 80 x 5,0	11,300
90 x 90 x 3,0	8,040
90 x 90 x 4,0	10,500
100 x 100 x 3,0	8,990
100 x 100 x 4,0	11,800
100 x 100 x 5,0	14,400
120 x 120 x 4,0	14,200



Stahlrohre

Rechteckrohr E235, Schwarz	
EN10305-5/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
20 x 10 x 1,5	0,632
20 x 15 x 1,5	0,750
25 x 10 x 1,5	0,7500
25 x 15 x 1,5	0,868
25 x 20 x 2,0	1,280
30 x 10 x 1,5	0,870
30 x 15 x 1,5	0,990
30 x 15 x 2,0	1,280
30 x 20 x 1,5	1,100
30 x 20 x 2,0	1,440
30 x 20 x 3,0	1,920
40 x 20 x 2,0	1,750
40 x 20 x 3,0	2,390
40 x 30 x 2,0	2,070
40 x 30 x 3,0	2,860
50 x 20 x 2,0	2,070
50 x 20 x 3,0	2,860
50 x 30 x 2,0	2,380
50 x 30 x 3,0	3,330
50 x 30 x 4,0	4,250
50 x 40 x 2,0	2,690
50 x 40 x 3,0	3,800
60 x 20 x 2,0	2,380
60 x 20 x 3,0	3,330
60 x 30 x 2,0	2,690
60 x 30 x 3,0	3,800
60 x 40 x 2,0	3,010
60 x 40 x 3,0	4,280
60 x 40 x 4,0	5,510



Rechteckrohr E235, Schwarz	
EN10305-5/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
60 x 50 x 2,0	3,320
60 x 50 x 3,0	4,750
70 x 40 x 3,0	4,750
70 x 50 x 3,0	6,140
80 x 40 x 2,0	3,640
80 x 40 x 3,0	5,220
80 x 40 x 4,0	6,760
80 x 40 x 5,0	8,130
80 x 50 x 3,0	5,690
80 x 50 x 4,0	7,390
80 x 60 x 3,0	6,160
80 x 60 x 4,0	8,020
100 x 40 x 3,0	6,160
100 x 40 x 4,0	8,020
100 x 50 x 3,0	6,630
100 x 50 x 4,0	8,650
100 x 60 x 3,0	7,100
100 x 60 x 4,0	9,280
100 x 80 x 4,0	10,500
120 x 60 x 3,0	8,040
120 x 60 x 4,0	10,500
120 x 80 x 4,0	11,800



Anschlagrohr (RP – Rohr)		
S235JR		
	Abmessung in mm	Kg/mtr
RP105	34 x 35 x 2 x 15	2,920
RP152	40 x 40 x 2 x 15	3,270



Anschlagrohr (RP – Rohr)		
S235JR		
	Abmessung in mm	Kg/mtr
RP106	34 x 35 x 2 x 15	2,460
RP1008	40 x 40 x 2 x 15	2,810



Stahlrohre

Gewinderohr geschweißt schwarz

EN10255



Zoll	Abmessung in mm	Kg/mtr
1/4	13,5 x 2,35	0,650
3/8	17,2 x 2,35	0,852
1/2	21,3 x 2,65	1,220
3/4	26,9 x 2,65	1,580
1	33,7 x 3,25	2,440
1 1/4	42,4 x 3,25	3,140
1 1/2	48,3 x 3,25	3,610
2	60,3 x 3,65	5,100

Gewinderohr geschweißt verzinkt

EN10255/EN10240-A1



Zoll	Abmessung in mm	Kg/mtr
3/8	17,2 x 2,35	0,890
1/2	21,3 x 2,65	1,270
3/4	26,9 x 2,65	1,650
1	33,7 x 3,25	2,550
1 1/4	42,4 x 3,25	3,280
1 1/2	48,3 x 3,25	3,770
2	60,3 x 3,65	5,330

Geländerrohr geschweißt

EN10219



Zoll	Abmessung in mm	Kg/mtr
1/2	21,25 x 1,75	0,840
3/4	26,75 x 1,75	1,090
1	33,50 x 2,00	1,560
1 1/4	42,25 x 2,00	1,990
1 1/2	48,25 x 2,00	2,280
2	60,00 x 2,00	2,880

Geländerrohr geschweißt verzinkt

EN10219/EN10240



Zoll	Abmessung in mm	Kg/mtr
3/4	26,75 x 1,75	1,150
1	33,50 x 2,00	1,640
1 1/4	42,25 x 2,00	2,090
1 1/2	48,25 x 2,00	2,390
2	60,00 x 2,00	3,020

Spezialprofile

U-Baustahl (Fahrzeugbau)



S235JR EN10162/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
40 x 35 x 4	3,020
40 x 40 x 3	2,470
46 x 45 x 3	2,950
50 x 40 x 4	3,670
54 x 45 x 4	4,110
62 x 45 x 4	4,530
70 x 50 x 4	4,930
80 x 50 x 5	6,420
90 x 50 x 5	6,810
100 x 50 x 5	7,220
120 x 60 x 6	10,400
140 x 60 x 6	11,300
160 x 65 x 6	12,750

T-Stahl Breitfl. Rundkantig



S235JR EN 10055/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
40 x 20 x 4,5	2,000
50 x 25 x 5,0	2,800
60 x 30 x 5,5	3,640
80 x 40 x 7,0	4,750

Hespenstahl (Gitter-U-Stahl)



S235JR EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
30 x 8 x 4 x 5,5	1,240

Wellengitter



Blank	
Maschenweite mm	Mattengröße mm
40 x 40 x 4,0	2000 x 5000

Wellengitter



Verzinkt	
Maschenweite mm	Mattengröße mm
40 x 40 x 4,0	2000 x 5000
20 x 20 x 2,5	1000 x 2000

Schweißgitter



Blank	
Maschenweite mm	Mattengröße mm
50 x 50 x 5,0	2000 x 3000

U-Bordwand schwarz



S235JR EN 10162/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
20 x 20 x 1,5	0,670
23 x 23 x 1,5	0,770
25 x 25 x 1,5	0,830
28 x 28 x 1,5	0,940
30 x 30 x 1,5	1,010
30 x 30 x 2,0	1,340

Estrichmatte



Verzinkt	
Maschenweite mm	Mattengröße mm
50 x 50 x 1,8	1000 x 2000

Spezialprofile // Blank- und Edelbaustahl

Baustahlgewebe


Mattengröße 2300 x 6000 mm



Sorte	Maschenweite mm	Stärke	Kg/Matte
Q 188 A	150 x 150	6	41,70
Q 257 A	150 x 150	7	56,80
Q 335 A	150 x 150	8	74,30

Baustahlrund

Stangenlänge 7500 mm



Abmessung in mm	Kg/mtr
8	0,395
10	0,617
12	0,888
14	1,210
16	1,580
20	2,470

Blankstahl Flach S235JRC+C



ST37K EN10277/EN10278/EN10025

Abmessung in mm	Kg/mtr
10 x 3	0,236
10 x 4	0,314
10 x 5	0,393
10 x 6	0,472
10 x 8	0,630
12 x 3	0,283
12 x 4	0,377
12 x 5	0,471
12 x 6	0,570
12 x 8	0,754
12 x 10	0,940
15 x 3	0,353
15 x 4	0,471
15 x 5	0,589
15 x 6	0,707
15 x 8	0,942
15 x 10	1,180
15 x 12	1,415
16 x 3	0,377
16 x 4	0,502
16 x 5	0,630
16 x 6	0,750
16 x 8	1,005
16 x 10	1,260
16 x 12	1,505
20 x 3	0,471
20 x 4	0,628
20 x 5	0,790
20 x 6	0,940
20 x 8	1,260

Blank- und Edelbaustahl

Blankstahl Flach S235JRC+C	
ST37K EN10277/EN10278/EN10025	
Abmessung in mm	Kg7mtr
20 x 10	1,570
20 x 12	1,880
20 x 15	2,360
25 x 3	0,589
25 x 4	0,785
25 x 5	0,980
25 x 6	1,180
25 x 8	1,570
25 x 10	1,960
25 x 12	2,360
25 x 15	2,940
25 x 20	3,930
30 x 3	0,707
30 x 4	0,942
30 x 5	1,180
30 x 6	1,410
30 x 8	1,880
30 x 10	2,360
30 x 12	2,830
30 x 15	3,530
30 x 20	4,710
30 x 25	5,890
35 x 3	0,824
35 x 4	1,099
35 x 5	1,370
35 x 6	1,650
35 x 8	2,200
35 x 10	2,750



Blankstahl Flach S235JRC+C	
ST37K EN10277/EN10278/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
35 x 12	3,300
35 x 15	4,120
35 x 20	5,500
35 x 25	6,870
40 x 3	0,942
40 x 4	1,256
40 x 5	1,570
40 x 6	1,880
40 x 8	2,510
40 x 10	3,140
40 x 12	3,770
40 x 15	4,710
40 x 20	6,280
40 x 25	7,850
40 x 30	9,420
45 x 10	3,530
45 x 15	5,300
50 x 3	1,178
50 x 4	1,570
50 x 5	1,960
50 x 6	2,360
50 x 8	3,140
50 x 10	3,930
50 x 12	4,710
50 x 15	5,890
50 x 20	7,850
50 x 25	9,810
50 x 30	11,780



Blankstahl Flach S235JRC+C	
ST37K EN10277/EN10278/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
60 x 4	1,884
60 x 5	2,360
60 x 6	2,830
60 x 8	3,770
60 x 10	4,710
60 x 12	5,650
60 x 15	7,070
60 x 20	9,420
60 x 25	11,780
60 x 30	14,130
60 x 35	16,490
60 x 40	18,840
70 x 5	2,750
70 x 6	3,300
70 x 8	4,400
70 x 10	5,500
70 x 12	6,600
70 x 15	8,240
70 x 20	10,990
80 x 5	3,140
80 x 6	3,770
80 x 8	5,020
80 x 10	6,280
80 x 12	7,540
80 x 15	9,420
80 x 20	12,560
80 x 30	18,840
80 x 40	25,120



Blank- und Edelbaustahl

Blankstahl Flach S235JRC+C	
ST37K EN10277/EN10278/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
90 x 5	3,530
90 x 6	4,240
90 x 8	5,650
90 x 10	7,070
90 x 12	8,480
90 x 15	10,600
100 x 4	3,140
100 x 5	3,930
100 x 6	4,710
100 x 8	6,280
100 x 10	7,850
100 x 12	9,420
100 x 15	11,770
100 x 20	15,700
120 x 6	5,650
120 x 8	7,540
120 x 10	9,420
120 x 12	11,300
120 x 15	14,130
120 x 20	18,840
150 x 6	7,070
150 x 8	9,420
150 x 10	11,770
150 x 15	17,660
150 x 20	23,550



Blankstahl Rund S235JRC+C	
ST37K EN10277/EN10278/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
3	0,055
4	0,099
5	0,154
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888
14	1,210
15	1,390
16	1,580
18	2,000
20	2,466
22	2,980
24	3,550
25	3,850
26	4,170
28	4,830
30	5,550
35	7,550
40	9,860
50	15,400
60	22,200



Blankstahl Rund S355J2C+C	
ST52K EN10277/EN10278/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888
14	1,210
15	1,390
16	1,580
18	2,000
20	2,466
25	3,850
30	5,550
35	7,550
40	9,860
45	12,479
50	15,400
60	22,200



Blank- und Edelbaustahl

Blankstahl Rund C45C+C



C45K EN10277/EN10278/EN10025

Abmessung in mm	Kg/mtr
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888
14	1,210
15	1,390
16	1,580
18	2,000
20	2,466
22	2,980
25	3,850
30	5,550
35	7,550
40	9,860
45	12,479
50	15,400

Blankstahl Rund C45+SL geschliffen



C45K EN10277/EN10278/EN10083

Abmessung in mm	Kg/mtr
10	0,617
12	0,888
15	1,390
20	2,466
25	3,850
30	5,550

Blankstahl Rund 16MnCr5+C



16MnCr5K EN10277/EN10278/EN10025

Abmessung in mm	Kg/mtr
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888
15	1,390
16	1,580
18	2,000
20	2,466
22	2,980
25	3,850
30	5,550
35	7,553
40	9,865

Automatenstahl Rund 11SMn30+C



9SMn28K EN10277/EN10278/EN10087

Abmessung in mm	Kg/mtr
5	0,154
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888
14	1,210
15	1,390
16	1,580
18	2,000
20	2,466
22	2,980
24	3,550
25	3,850
26	4,170
28	4,830
30	5,550
35	7,550
40	9,860
45	12,500
50	15,400
55	18,700
60	22,200

Blank- und Edelbaustahl

Blankstahl Rund 42CrMoS4



42CrMo4K EN10277/EN10278

Abmessung in mm	Kg/mtr
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888
14	1,210
15	1,390
16	1,580
18	2,000
20	2,466
25	3,850
30	5,550
40	9,860

Silberstahl 11CRV3



EN10278/ISO 4957

Abmessung in mm	Kg/mtr
3	0,055
4	0,099
5	0,154
6	0,222
8	0,395
10	0,617
12	0,888
14	1,208
15	1,387
16	1,578
17	1,782
18	1,998
20	2,466
25	3,853
30	5,550

Blankstahl Vierkant

S235JRC+C



ST37K EN10277/EN100278/EN10025

Abmessung in mm	Kg/mtr
5	0,196
6	0,283
8	0,502
10	0,785
12	1,130
14	1,539
15	1,766
16	2,010
20	3,140
25	4,906
30	7,065
35	9,616
40	12,560
50	19,625
60	28,260

Blank- und Edelbaustahl

Blankstahl Sechskant S235JRC+C	
ST37K EN10277/EN10278	
Abmessung in mm	Kg/mtr
13	1,149
17	1,965
19	2,454
22	3,290
24	3,916
27	4,956
32	6,961



Automatenstahl Sechskant 11SMn30+C	
9SMn28K EN10277/EN10278/EN10087	
Abmessung in mm	Kg/mtr
10	0,680
13	1,149
17	1,965
19	2,454
22	3,290
24	3,916
27	4,956
30	6,118
32	6,961



Blankstahl Winkel ungleich. S235JRC+C	
ST37K DIN 59370/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
15 x 10 x 3	0,520
20 x 15 x 3	0,740
25 x 15 x 3	0,870
30 x 20 x 3	1,110
40 x 20 x 3	1,350
45 x 30 x 5	2,770
60 x 30 x 5	3,370
60 x 40 x 5	3,760
80 x 40 x 6	5,410



Blankstahl Sechskant C45+C	
C45K EN10277/EN10278	
Abmessung in mm	Kg/mtr
13	1,149
17	1,965
19	2,454
22	3,290
24	3,916
27	4,956



Blankstahl Winkel gleichl. S235JRC+C	
ST37K DIN 59370/EN10025	
Abmessung in mm	Kg/mtr
15 x 3	0,620
20 x 2	0,590
20 x 3	0,880
25 x 3	1,120
25 x 4	1,450
30 x 3	1,360
30 x 4	1,780
35 x 4	2,100
40 x 4	2,420
40 x 5	2,970
50 x 5	3,770
60 x 6	5,420



Edelstahl

Edelstahl Flach	
1.4301 vom Band EN10058/EN10088	
Abmessung in mm	Kg/Mtr
15 x 3	0,353
15 x 5	0,589
20 x 3	0,471
20 x 4	0,628
20 x 5	0,785
20 x 6	0,942
20 x 8	1,260
30 x 3	0,710
30 x 4	0,942
30 x 5	1,177
30 x 6	1,413
30 x 8	1,884
30 x 10	2,355
40 x 4	1,260
40 x 5	1,570
40 x 6	1,880
40 x 8	2,510
40 x 10	3,140
50 x 5	1,960
50 x 6	2,360
50 x 8	3,140
50 x 10	3,930
60 x 5	2,360
60 x 8	3,770
60 x 10	4,710
80 x 5	3,140
80 x 8	5,020



Edelstahl Flach	
1.4301 vom Band EN10058/EN10088	
Abmessung in mm	Kg/Mtr
80 x 10	6,280
100 x 6	4,710
100 x 8	6,280
100 x 10	7,850
120 x 8	7,450



Edelstahl Flach	
1.4301 gezogen EN10278/EN10088	
Abmessung in mm	Kg/Mtr
10 x 5	0,400
12 x 3	0,280
12 x 5	0,470
15 x 6	0,707
20 x 3	0,470
20 x 4	0,620
20 x 6	0,940
20 x 8	1,260
20 x 10	1,570
20 x 12	1,880
25 x 8	1,570
25 x 10	1,960
25 x 15	2,940
25 x 20	3,930
30 x 6	1,410
30 x 8	1,880
30 x 10	2,360
30 x 15	3,532
30 x 20	4,710
40 x 5	1,570
40 x 8	2,510
40 x 10	3,140
40 x 12	3,770
40 x 20	6,280
50 x 8	3,140



Edelstahl

Edelstahl Rund 1.4301	
gezogen EN10278/EN10088	
Abmessung in mm	Kg/Mtr
3	0,055
4	0,099
5	0,154
6	0,222
8	0,400
10	0,617
12	0,888
14	1,208
15	1,387
16	1,580
18	1,998
20	2,470
22	2,984
25	3,853
28	4,834
30	5,549
35	7,553
40	9,865
45	12,490
50	15,414
60	22,195



Edelstahl Rund 1.4305	
gezogen EN10278/EN10088	
Abmessung in mm	Kg/Mtr
3	0,055
4	0,099
5	0,154
6	0,222
8	0,400
10	0,620
12	0,890
14	1,208
15	1,390
16	1,580
18	2,000
20	2,470
22	2,984
25	3,850
26	4,170
28	4,834
30	5,550
35	7,550
40	9,870
45	12,490
50	15,700
55	18,650
60	22,200



Edelstahl Rund 1.4571	
gezogen EN10278/EN10088	
Abmessung in mm	Kg/Mtr
6	0,222
8	0,400
10	0,620
12	0,890
15	1,390
20	2,470
25	3,850
30	5,549



Edelstahl Rund 1.4301	
Korn 240 geschliffen EN10278/EN10088	
Abmessung in mm	Kg/mtr
10	0,617
12	0,888



Edelstahl

Edelstahl Vierkant 1.4305



gezogen EN10278/EN10088

Abmessung in mm	Kg/Mtr
8	0,502
10	0,785
12	1,130
14	1,540
15	1,766
16	2,010
20	3,140
25	5,200
30	7,070

Edelstahl Winkel gleich. 1.4301



warmgewalzt DIN 1028/EN10088

Abmessung in mm	Kg/Mtr
20 x 20 x 3	0,880
25 x 25 x 3	1,120
30 x 30 x 3	1,360
30 x 30 x 4	1,780
40 x 40 x 4	2,420
50 x 50 x 5	3,770
60 x 60 x 6	5,420

Edelstahl Rechteckrohr 1.4301



Korn 240 geschliffen EN10088

Abmessung in mm	Kg/Mtr
30 x 20 x 2	1,527
40 x 20 x 2	1,853
50 x 30 x 2	2,504
60 x 30 x 2	2,830
60 x 40 x 2	3,155

Edelstahl Sechskant 1.4305



gezogen EN10278/EN10088

Abmessung in mm	Kg/mtr
10	0,683
13	1,150
17	1,970
19	2,480
22	3,290
24	3,940
27	4,960
32	6,962

Edelstahl Quadratrohr 1.4301



Korn 240 geschliffen EN10088

Abmessung in mm	Kg/Mtr
20 x 20 x 2	1,202
25 x 25 x 2	1,527
30 x 30 x 2	1,853
40 x 40 x 2	2,504

Edelstahl Rundrohr 1.4301



Geschw. Roh EN ISO 1127/EN10088

Abmessung in mm	Kg/mtr
6,0 x 1,0	0,130
8,0 x 1,0	0,175
8,0 x 1,5	0,244
10,0 x 1,0	0,225
10,0 x 1,5	0,319

Edelstahl

Edelstahl Rundrohr 1.4301	
Geschw. geschl. K240 EN ISO 1127/EN10088	
Abmessung in mm	Kg/mtr
12,0 x 1,5	0,394
15,0 x 1,5	0,509
16,0 x 1,5	0,370
20,0 x 2,0	0,695
25,0 x 2,0	1,152
26,9 x 2,0	1,247
30,0 x 2,0	1,402
33,7 x 2,0	1,588
42,4 x 2,0	2,030
48,3 x 2,0	2,319
60,3 x 2,0	2,920
76,1 x 2,0	3,711



Edelstahlblech 1.4301	
2B (IIIC) EN10028/EN10088	
Abmessung in mm	Kg/mtr
0,6 x 1000 x 2000	9,600
0,8 x 1000 x 2000	12,800
1,0 x 1000 x 2000	16,000
1,0 x 1250 x 2500	25,000
1,5 x 1000 x 2000	24,000
1,5 x 1000 x 2000	38,000
2,0 x 1000 x 2000	32,000
2,0 x 1250 x 2000	50,000
2,5 x 1000 x 2000	40,000
3,0 x 1000 x 2000	48,000
3,0 x 1250 x 2500	75,000
4,0 x 1000 x 2000	64,000



Edelstahlblech einseitig geschl. Korn 240 + foliert 1.4301	
2B (IIIC) EN10028/EN10088	
Abmessung in mm	Kg/mtr
0,8 x 1000 x 2000	12,800
1,0 x 1000 x 2000	16,000
1,5 x 1000 x 2000	24,000
2,0 x 1000 x 2000	32,000



Aluminium

Alu Flach AlMgSi0.5 F22

AW6060 EN755-5EN573-3

Abmessung in mm	Kg/mtr
20 x 3	0,165
20 x 4	0,220
20 x 5	0,270
20 x 6	0,325
20 x 8	0,435
20 x 10	0,540
30 x 3	0,245
30 x 4	0,324
30 x 5	0,405
30 x 6	0,490
30 x 8	0,650
30 x 10	0,810
40 x 3	0,324
40 x 4	0,435
40 x 5	0,540
40 x 6	0,648
40 x 8	0,864
40 x 10	1,080
50 x 3	0,405
50 x 4	0,540
50 x 5	0,675
50 x 6	0,810
50 x 8	1,080
50 x 10	1,350
60 x 3	0,486
60 x 4	0,650
60 x 5	0,810
60 x 6	0,972
60 x 8	1,300



Alu U-Profil AlMgSi0.5

AW6060 EN755-9/EN573-3

Abmessung in mm	Kg/mtr
20 x 20 x 2	0,320
25 x 25 x 2	0,400
30 x 30 x 2	0,350



Alu Winkel gleich. AlMgSi0.5 F22

AW6060EN755-9/EN573-3

Abmessung in mm	Kg/mtr
15 x 15 x 2	0,151
20 x 20 x 2	0,205
20 x 20 x 3	0,299
25 x 25 x 3	0,380
30 x 30 x 3	0,465
40 x 40 x 3	0,650
40 x 40 x 4	0,824
50 x 50 x 4	1,040
60 x 60 x 4	1,252



Alu Winkel ungleich. AlMgSi0.5 F22

AW6060EN755-9/EN573-3

Abmessung in mm	Kg/mtr
20 x 10 x 2	0,151
30 x 20 x 3	0,380
40 x 20 x 2	0,315
40 x 20 x 4	0,604
40 x 30 x 3	0,545
50 x 20 x 2	0,370
50 x 30 x 5	0,821
60 x 30 x 2	0,493
60 x 30 x 5	1,163
60 x 40 x 4	1,040
80 x 40 x 6	1,850



Alu Quadratrohr AlMgSi0.5 F22

AW6060 EN755-5EN573-3

Abmessung in mm	Kg/mtr
20 x 20 x 2	0,388
25 x 25 x 2	0,497
30 x 30 x 2	0,615
30 x 30 x 3	0,880
40 x 40 x 2	0,826
40 x 40 x 3	1,199
50 x 50 x 3	1,540



Aluminium

Alu Rundrohr AlMgSi0.5 F22	
AW6060 EN755-5EN573-3	
Abmessung in mm	Kg/mtr
20 x 2	0,305
25 x 2	0,390
30 x 2	0,475
30 x 3	0,660
35 x 2	0,560
40 x 2	0,645
40 x 3	0,942
40 x 4	1,266
50 x 2	0,820
50 x 3	1,196



Alu Flach AlCu4PbMgMn	
AlMgCuPb AW2007T4 EN755-5EN573-3	
Abmessung in mm	Kg/mtr
30 x 20	1,680
30 x 25	2,100
40 x 8	0,864
40 x 10	1,120
40 x 12	1,340
40 x 15	1,680
40 x 20	2,240
40 x 25	2,800
40 x 30	3,360
50 x 8	1,080
50 x 10	1,400
50 x 12	1,620
50 x 15	2,100
50 x 20	2,800
50 x 25	3,375
50 x 30	4,200
50 x 40	5,600
60 x 8	1,290
60 x 10	1,680
60 x 15	2,520
60 x 20	3,360
60 x 25	4,050
60 x 30	4,860
60 x 40	6,720
60 x 50	8,100



Alu Rund AlCu4PbMgMn	
AlMgCuPb AW2007T4 EN755-5EN573-3	
Abmessung in mm	Kg/mtr
5	0,060
6	0,080
8	0,140
10	0,220
12	0,320
14	0,446
15	0,490
16	0,563
18	0,738
20	0,880
22	1,102
25	1,370
26	1,539
28	1,760
30	1,980
35	2,690
40	3,520
45	4,450
50	5,490
60	7,910
70	10,770
80	14,070



Alu Flach AlCu4PbMgMn	
AlMgCuPb AW2007T4 EN755-5EN573-3	
Abmessung in mm	Kg/mtr
20 x 8	0,432
20 x 10	0,560
20 x 12	0,650
20 x 15	0,840
25 x 8	0,540
25 x 10	0,700
25 x 15	1,050
25 x 20	1,400
30 x 8	0,648
30 x 10	0,840
30 x 12	1,000
30 x 15	1,260



Aluminium // Messing

Alu Vierkant AlCu4PbMgMn	
AlMgCuPb AW2007T4 EN755-5EN573-3	
Abmessung in mm	Kg/mtr
10	0,270
12	0,389
15	0,630
20	1,120
25	1,750
30	2,520
35	3,300
40	4,480
50	7,000
60	10,100



Alu Warzenblech AlMg3	
AW-5754 / EN573 / 1386	
Abmessung in mm	Kg/mtr
2,5/4,0 x 1000 x 2000	15,500
2,5/4,0 x 1250 x 2500	24,000
3,5/5,0 x 1000 x 2000	21,000
3,5/5,0 x 1250 x 2500	32,500
5,0/6,5 x 1000 x 2000	29,000
5,0/6,5 x 1250 x 2500	45,000



Messing Rund CuZn39Pb3	
MS58 EN12164/EN1982	
Abmessung in mm	Kg/mtr
3	0,060
4	0,100
5	0,160
6	0,240
8	0,420
10	0,670
12	0,960
14	1,310
15	1,500
16	1,710
18	2,160
20	2,670
22	3,230
25	4,170
26	4,512
28	5,232
30	6,010
35	8,180
40	10,700
45	13,500
50	16,700
60	24,030



Alu Blech AlMg3	
AW-5754 EN 573-3	
Abmessung in mm	Kg/mtr
0,8 x 1000 x 2000	4,400
1,0 x 1000 x 2000	5,500
1,5 x 1000 x 2000	8,500
2,0 x 1000 x 2000	11,000
2,0 x 1250 x 2500	17,000
2,5 x 1000 x 2000	13,500
3,0 x 1000 x 2000	16,500



Messing Vierkant CuZn39Pb3	
MS58 EN12164/EN1982	
Abmessung in mm	Kg/mtr
10	0,850
12	1,224
15	1,910
20	3,400
25	5,310
30	7,650
40	13,600



Messing Sechskant CuZn39Pb3	
MS58 EN12164/EN12165	
Abmessung in mm	Kg/mtr
17	2,128
19	2,657

